

La alternativa sin
solventes para
reemplazar su techo
deteriorado por
el tiempo.



GacoFlex[®]

**Sistema de revestimiento de silicona
para techos sin solventes**

Décadas de rendimiento y protección
comprobados. **Garantizado.**



800 456 4226
gaco.com

Paso 3a



Prepare juntas y sujetadores y cree o repare tapajuntas.

El sellador de silicona sin solventes GacoFlex SF2000

SeamSeal se adhiere a juntas, sujetadores y otros detalles del techo en una sola aplicación. Esta es una alternativa impermeable que ahorra tiempo y es eficaz para cinta de tela y/o lámina elastomérica.

El sellador SF2000 SeamSeal se puede usar como un sustituto de la masilla en una variedad de superficies de techo e incluso puede servir como relleno de techados de fieltro lisos agrietados existentes. Reparará burbujas en espuma de poliuretano en spray hasta un diámetro de 0,1016 m y funciona perfectamente como un sello de cinta sobre aislamiento de espuma de poliuretano agrietada.

La malla de poliéster de refuerzo GacoFlex 66S también está disponible para superficies irregulares y situaciones difíciles.

Paso 4



Aplique el revestimiento.

El revestimiento totalmente de silicona sin solventes serie GacoFlex S20 y el revestimiento de silicona sin solventes lavable blanco GacoFlex S2100 son 95% sólidos por volumen e ideales para usar como un revestimiento de mantenimiento sobre techos existentes en buenas condiciones. Use GacoFlex S20/S21 para cubrir revestimientos elastoméricos para techos, techos de metal, techados de fieltro, membrana mineral, membranas de una sola capa deterioradas (EPDM, Hypalon® and TPO/CPA), espuma de poliuretano aplicada con spray in situ, hormigón y muchos otros revestimientos.

Garantía Energy Star de 5 años disponible sobre **el revestimiento de silicona lavable blanco GacoFlex S2100**. Es una característica natural de los revestimientos de silicona endurecerse y acumular suciedad, lo cual puede provocar un aumento en la temperatura de la terraza y disminuir la reflectancia solar y la blancura visible del techo. GacoFlex S2100 resiste la acumulación de suciedad incluso después de años de exposición, manteniendo así de manera significativa una mayor blancura y reflectancia solar que otras siliconas.

Cuando se aplica adecuadamente, las series GacoFlex S20 y S2100 de color blanco proporcionan un sellado continuo a prueba del tiempo.

Paso 3b



Rápida y fácil de instalar, **la lámina protectora de espuma de poliuretano de 1,3 kg aplicada en forma de spray GacoFlashFoam** brinda una alternativa

económica y superior para trabajar cintas de sellado intensivas. El cómodo kit independiente está diseñado para usar como láminas protectoras aplicadas en forma de spray en cordones, parapetos, paredes y perforaciones antes de la aplicación de los revestimientos GacoFlex.

GacoFlashFoam se adhiere a cualquier forma o sustrato y elimina las fuentes comunes de filtraciones que a menudo se experimentan con otras láminas protectoras. También se puede usar para reparar sistemas de revestimiento con espuma en spray para techos existentes.

El kit no necesita energía eléctrica y es liviano y portátil, transpórtelo con una mano y rocíe el producto con la otra.

Paso 5



Agregue un camino en la terraza para tráfico peatonal como mantenimiento.

Cuando se aplica encima de los revestimientos de silicona GacoFlex, **el sistema de camino de silicona sin solventes GacoFlex SF2036 WalkPad** brinda la durabilidad necesaria para crear un camino para tráfico peatonal para mantenimiento. A diferencia de las mallas convencionales que deben adherirse y pueden volarse, WalkPad se convierte en un componente del techo y el color amarillo proporciona un camino altamente visible.

Agregue los gránulos GacoFlex WalkPad on top of the WalkPad sobre el revestimiento WalkPad de color blanco mientras todavía esté húmedo para proporcionar tracción y resistencia al desgaste ante el tráfico peatonal para mantenimiento.

Limpieza.

El solvente de silicona GacoFlex no contiene agua ni alcohol, lo que hace que sea fácil de limpiar. Se puede usar en cualquier herramienta o equipo rociador utilizado para aplicar revestimientos de silicona GacoFlex.



Independientemente de que su techo sea grande o pequeño, plano o inclinado,

el sistema de revestimiento de silicona para techos sin solventes **GacoFlex** brinda una solución garantizada y comprobada para renovar su techo deteriorado. Se puede aplicar prácticamente en cualquier superficie de techo para crear una membrana homogénea que proteja contra la acumulación permanente de agua, la luz ultravioleta y las condiciones climáticas severas.

Cómo usar el sistema de revestimiento de silicona para techos sin solventes **GacoFlex**

Paso 1



Comience con una superficie limpia.

Es sumamente importante completar cualquier reparación necesaria antes de limpiar el techo y aplicar el sistema de revestimiento.

El limpiador concentrado GacoFlex GacoWash está especialmente formulado para usar con revestimientos de silicona GacoFlex. Consulte las etiquetas del producto GacoFlex y/o las especificaciones de Gaco Western para instrucciones detalladas.

Las ventajas claves de usar silicona:

- La silicona es permanente y no se deteriorará, formará caleo o agrietará bajo rayos UV fuertes.
- La silicona forma una membrana homogénea que soporta acumulaciones permanentes de agua sin ablandarse.
- La silicona crea una superficie uniforme que ofrece excelente resistencia a hongos, moho y manchas.

Paso 2



Selle y/o coloque imprimación sobre la superficie.

En superficies en base a asfalto, se recomienda aplicar una capa del sellador **GacoFlex A4207 BleedTrap para techos de asfalto** para encapsular el aceite que comúnmente irradian estas sustancias y atraparlo dentro del sellador para inhibir el escurrimiento hacia los revestimientos de silicona sin solventes GacoFlex.

- En el caso de un revestimiento de silicona sin solventes lavable GacoFlex S2100 de color blanco, aplique una capa delgada de imprimación de **relleno/imprimación epoxi de 2 componentes GacoFlex E5320** sobre el sellador BleedTrap para asegurar la adhesión.
- Se pueden aplicar otros revestimientos de silicona sin solventes GacoFlex directamente sobre el sellador BleedTrap tan pronto como el sellador BleedTrap esté completamente seco; normalmente no se requiere ninguna capa de imprimación.

En otras superficies de techos, use **relleno/imprimación epoxi de 2 componentes GacoFlex E5320** para proporcionar una base adhesiva excelente para revestimientos de silicona GacoFlex. Se adhiere a la mayoría de las superficies, incluidos techos de metal (y superficies de metal tales como tapajuntas), y con un revestimiento superior ayudará a prevenir la corrosión.

¿Aplica silicona a una superficie de silicona existente? ¡No es necesaria la imprimación!

Garantizamos nuestros productos.

Gaco Western ofrece a nuestros aplicadores calificados una garantía de mano de obra de sistema completo y materiales sobre los sistemas de revestimiento de silicona para techos serie GacoFlex S20 Series y S2100 cuando se aplican de acuerdo con las especificaciones de Gaco Western. Garantías de diferentes duraciones están disponibles para cubrir las necesidades de su proyecto específico Y la garantía se puede renovar con nuevas aplicaciones periódicas del producto.

Lo que hace que nuestra garantía sea la mejor en la industria es lo que **NO se incluye:**

- Una exclusión de las acumulaciones de agua
- Una fórmula de compensación proporcional

Respaldamos nuestros productos con las mejores garantías en la industria. Somos los primeros en nuestra industria en ofrecer una garantía de material limitada de 50 años y Gaco Western ha emitido garantías de mano de obra y materiales sin ninguna exclusión de acumulaciones de agua para más de 9,2 millones de metros cuadrados de techos.

El sistema de revestimiento de silicona para techos sin solventes GacoFlex

El limpiador concentrado GacoFlex GacoWash

GacoFlex A4207 BleedTrap para techos de asfalto

relleno/imprimación epoxi de 2 componentes GacoFlex E5320

El sellador de silicona sin solventes GacoFlex SF2000 SeamSeal

La malla de poliéster de refuerzo GacoFlex 66S

la lámina protectora de espuma de poliuretano de 1,3 kg aplicada en forma de spray GacoFlashFoam

El revestimiento totalmente de silicona sin solventes serie GacoFlex S20


el revestimiento de silicona sin solventes lavable blanco GacoFlex S2100

el sistema de camino de silicona sin solventes GacoFlex SF2036 WalkPad

Agregue los gránulos GacoFlex WalkPad



Calificaciones y certificaciones válidas solamente cuando se aplica el sistema de revestimiento GacoFlex S20 sobre relleno/imprimación epoxi de 2 componentes GacoFlex E5320.



Departamento de Seguros de Texas - evaluación del producto RC-353
*Se aplica sólo a S2000 (blanco)

Gaco Western

SINCE 1955

gaco.com | 800 456 4226

Gaco Western es un líder reconocido en sistemas de cubiertas de silicona innovadoras, y ofrece impermeabilización mejor de su clase y soluciones de aislamiento para una variedad de aplicaciones comerciales, industriales y residenciales. Fundada en 1955, Gaco Western sigue siendo hoy una empresa familiar que tiene sus raíces en la tecnología y la innovación de productos.