

KingCore® - Ficha Técnica

Sistema de paneles aislados



Placas de PIRSAFE para aislamiento térmico y acústico

Especificaciones del producto:

- ▶ Inyectadas en línea continua a alta presión (150bar) lo cual garantiza una uniformidad de la mezcla a lo largo de todo el panel.
- ▶ Fabricado con papel kraft de 90 gr en ambas caras.
- ▶ Medida estándar de fabricación: 2500 mm (+/- 10 mm) a 6000 mm (+/- 10 mm)

Beneficios:

- ▶ Resistencia mecánica.
- ▶ Placas amigables con el medio ambiente fabricados con pentano (aislante ecológico), que actúa como agente expandente de la espuma. Libre de CFC y HCFC contaminantes de la capa de ozono.
- ▶ Bajo peso que permite mayor facilidad de transporte y rapidez en la instalación.
- ▶ Propiedades físicas que proporcionan durabilidad al paso del tiempo.
- ▶ Aire limpio. No genera microfibras.
- ▶ Espuma con celdas cerradas mayor al 90%.
- ▶ Almacenamiento seguro: Cuando se apila el panel de placa de papel, los paquetes no deben tener mas de 20 unidades y no apilar verticalmente mas de 2 paquetes. Entre los paquetes debe colocar un apoyo intermedio para separarlos. Recuerde almacenar el producto bajo cubierta sin excepción.

Especificaciones

Tipo de aislamiento	PIRSAFE
Espesores	Desde 30 mm hasta 100 mm
Dimensión comercial	Se puede fabricar en ancho de 1200mm, longitudes desde 2500mm hasta 6000mm

Peso de la placa

Espesor	Peso x lámina de 1200 mm x 3000 mm
30	4,21
40	5,62
50	7,02
60	8,42
80	11,23
100	14,04

Empaque

Espesor	Und. empacadas
30	40
40	30
50	24
60	20
80	15
100	10

Conozca la última versión de este documento escaneando el siguiente código QR o visitando la página web www.kingspan.com.co



¿Cómo podemos ayudar?

Para conocer mayores detalles y obtener asesoría especializada, por favor contacta con nuestro equipo técnico y de ventas al (+57) 317 363 67 96 - (+57-5) 693 01 56 o visita www.kingspan.com.co



Nuestros sistemas son compatibles con proyectos que buscan certificación LEED. Producto amigable con el medio ambiente.

